



C	02.03.2011	Blindentaster wurden durch normale Taster ersetzt	Bogatke
B	21.02.2011	generelle Überarbeitung und Ergänzung Videozählschleifen	Bogatke
A	15.02.2011	generelle Überarbeitung	Bogatke
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GES.

Legende Signalisierung

	Signalgeber 200 mm Leuchtfelddurchm.	}	Unterkante	{	min. 2,50 m über Radweg min. 2,50 m über Gehweg min. 4,70 m über Fahrbahn											
	Signalgeber 300 mm Leuchtfelddurchm.															
	Infrarotdet. "ID", Mikrowellendet. "MD", Videokamera "VK"															
	Signalgeber mit Kontrastblenden															
	akust. Signal		Steuer-/Schaltgerät		Induktionsschleife "D"											
	Fußgängeranforderungstaster		Nr. des Signalmastes		Videoschleife "VD"											
	Blindentaster mit taktilem Signal		Beleuchtungsmast		Zählschleife "ZVD"											
Signalgruppen	7,8,9,10										7M,9M			25-28		
Rot																Rot
Gelb																Rot
Grün																Grün

Auftraggeber:			Datum	Name	<h1>Signallageplan</h1>	
		bearbeitet	02.03.2011	F.W. Thomas		
		gezeichnet	02.03.2011	Schwarz		
		geprüft				
Bearbeitung:	 Ingenieurbüro für Verkehrstechnik Verkehrsmittelbau GmbH	<h2>FLSA 808</h2>			Heiningen Straße (L 1217) FÜ in Möbel-Rieger - Teilknoten 2	
				Maßstab: 1:500		Plan-Nr.: 4.1